KOREAN PATENT ABSTRACT (KR)

Patent Laid-Open Gazette

(51) IPC Code: G03G 15/00

(11) Publication No.: P1990-0016818 (43) Publication Date: November 14, 1990

(21) Application No.: 10-1989-0005494 (22) Application Date: April 26, 1989

(71) Applicant:

Fuji Xerox Co., LTD.

(72) Inventor:

INOUE, RYUZI; OHTAKE, TAKAO

(54) Title of the Invention:

Device and Method for Controlling Selection in User Interface Employing Display

Claim 1:

1. A device for controlling selection in user interface employing a display, the device comprising:

display means for selectively displaying a plurality of pictures, respective ones of said functions being represented in corresponding ones of said pictures;

keyboard means for selecting ones of said functions represented in the pictures and for inputting execution conditions for carrying out the selected functions;

information generating means for generating information signals indicating whether or not one of the plurality of functional devices is attached to the user device;

display control means for controlling the display of the functions corresponding to said plurality of functional devices in accordance with said information signals; and key control means for controlling the input of key codes.

每1990-0016818

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI.⁵ 6036 15/00 (11) 공개번호 특1990-0016818 (43) 공개일자 1990년11월14일

(21) 출원번호 (22) 출원일자	목1989-0005494 1989년 04월 26일	
(30) 유선권주장 (71) 출원인	63-1037(1 1988년04월26일 일본(JP) 후지제록스 가부시까가이샤 고바야시 요오다로	
(72) 발명자	일본국 도오꾜도 '미나도구' 아가사까 3쪼에 3-5' 이노유에 투우지 일본국 가나기와겡 사카미하라시 시모미조 1476 오오타께 타까오	`
(?4) 대리인 <i>실사점구 : 요음</i>	일본국 가나기만행 에비니시 혼고오 2274 문기상, 조기호	

(54) 유지인터페이스에 디스즐러이를 사용한 선택제대장치 및 방식

23

내용 없음.

MAG

도1

BAN

[발명의 명청]

유저민터페이스에 디스플레이를 사용한 선택제이장치 및 방식

[도면의 간단한 설명]

제 도는 본 발명에 의한 다스플레이가 적용되는 유저인터페이스 선택제어장치의 일실시예를 예시한 도.

제2도는 본 발명의 기술의 장치의 전체 개략구성을 나타낸 도.

제3도는 제어계의 시스템구성을 나타낸 도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 경구의 범위

성구합 1

각 화면상에 기능들이 표시되는 복수의 화면을 선택적으로 표시하는 표시수단 : 상기 기능을 선택하고 선택된 기능을 실행하는 실행조건을 입력하는 키보드수단 : 베이스머신에 부착된 부가장치를 나타내는 정보신호를 발생하는 정보발생수단 : 상기 정보신호에 준하며 상기 부가장치에 대응하는 기능의 표시를 제어하는 표시제어수단 및 키코드의 입력을 제어하는 키제어 수단으로 구성되는 디스플레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 제어장치

성구함 2

제1항에 있어서, 선택될 상기 기능들이 전원이 에서에 제어되는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유지인터페이스의 선택제어장치

81 Jat 3

제1항 또는 제2항에 있어서, 선택될 상기 기능의 캐스케이드를 선택하기 위한 캐스케이드 키를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 제대장치.

원구함 4

제3할에 있어서 상기 캐스케이드가 상기 정보신호에 존하여 표시되는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유지인터페이스의 전략 제어장치

성구함 5

《제4항에·있어서》, 상기 《장치에》대용하는 《삼기 개스케이드를 실정하는 《설정수단을》터 《포함하고 《상기》 설정수 [단미 [전원이 [에서에 《상기》 정보신호에 『준하며 갱신되는 '것을 『특징으로 하는 [집스플레이를 사용한 유지인터 『페이스의 선택 제어장치』

· 원구항 6

제5항에 있어서... 상기 기능의 설정이 상기 정보신호에 준하여 갱신되는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 제어장치.

원구한 7

제3항에 있어서, 상기 캐스케이드 키의,입력이 상기 각 화면에 표시되는 상기 캐스케이드에 준하며 제어되는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 제어장치.

성구함 8

제정에 있어서, 상기 각 화면을 위한 캐스케이드키 변환수단을 더 포함하고 상기 캐스케이드 키 변환수 단이 전원 마시에 상기 정보신호에 준하여 정신되는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유저인터페 미스의 선택 제어장치.

청구함 9

각 기능을 행하는 부가장치의 존재에 준하여 상기 기능을 제어하는 단계 : 상기 기능들을 지시하는 복수의 화면을 선택적으로 표시하는 단계 : 및 지시기능을 중의 하나를 선택하는 단계로 구성되는 디스플레이를 사용한 유지인터페이스의 선택 기능 제어방식

성구함 10

제9할에 있어서, 상기 기능제어단계가 진원 (MAIM) 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디 스플레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 기능 제어방식

원구한 11

제9항 또는 10항에 있어서, 상기 회면 표시단계가 상기 기능들을 포함하는 캐스케이드를 1화면으로 표시 하는 단계 : 및 캐스케이드 키로 상기 캐스케이드의 기능을 선택하는 단계 : 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 기능 제어방식:

원구한 12

제 11할에 있어서, 상기 캐스케이드 표시 단계가 상기 부가장치의 존재에 준하여 상기 캐스케이드를 선택적으로 표시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유저인터페이스의 전택 기능 제어방식.

영구함 13

제12항에 있어서, 상기 캐스케이트 표시단계가 전원 마시에 설정테이블을 갱신하는 단계 : 및 상기 설정 테이블에 준하여 상기 부가 장치의 하나에 대응한 상기 캐스케이트를 표시하는 단계 : 를 더 포함하는 것 을 특징으로 하는 디스클레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 기능 제어방식.

성구함 14

제13항에 있어서, 상기 기능 정신단계가 상기 부가장치의 존재에 준하며 상기 설정테이블의 상기 기능을 정신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 다스플레이를 사용한 유저인터페이스의 전택 기능 제어 방식

성구함 15

제기항에 있어서, 상기 캐스케이드 키로 상기 캐스케이드의 기능을 선택하는 상기 단계가 표시화면에 의해서 표시되는 복수의 기능들에 준하여 선택된 기능을 판단하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유지인터페이스의 선택 기능 제어방식

월구함 16

제15호에 있어서, 상기 캐스케이드의 기능을 선택하는 상기 단계가 전원 에서에 상기 부가장치의 존재에 준하여 각 화면을 위한 캐스케이드 키변환 테이블을 갱신하는 단계 : 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디스클레이를 사용한 유지인터페이스의 선택 기능 제어방식


원구한 17

제9항에 있어서, 상기 선택된 기능의 실행조건들을 입력시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이를 사용한 유저인터페이스의 선택 기능 제어방식:


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.



501



582



SEP DEN